



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,  
a képen látható tömlő csak illusztráció!

## D 1200 tömlődob

Automata acél tömlődob 12 m 3/4" vagy 8 m 1" tömlőhöz.  
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél.  
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	20 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	3/4", 1" belső menet
Max. tömlő külső átmérő:	28 mm
Tömlőhosszok:	12 m 3/4" 8 m 1"
Súly:	14 kg
Befoglaló méret:	29 x 50 x 48 cm

\*ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni



### DK 20 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.  
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS1200	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF1200	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,  
a képen látható tömlő csak illusztráció!

## D 1300 tömlődob

Automata acél tömlődob 18 m 3/4" vagy 15 m 1" tömlőhöz.  
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél.  
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	20 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	3/4", 1" belső menet
Max. tömlő külső átmérő:	28 mm
Tömlőhosszok:	18 m 3/4" 15 m 1"
Súly:	22 kg
Befoglaló méret:	48 x 48 x 50 cm

\*ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni



### DK 22 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.  
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS1300	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF1300	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok