

# Egyéb tartozékok



## Nemesacél golyóscsap

Két részből álló golyóscsap, mindkét oldalon belső menettel  
1000 LBS - teljes átmérő

Üzemi nyomás : max. 64 bar  
Hőállóság : max. 180°C

Anyaga: A test : nemesacél 316

97/23/CE N°0035: II. veszélyességi kategóriás

Kapható kék fogantyúval is.

Belső menet coll	Beépítési hossz mm	Üzemi nyomás bar	Súly kg	Cikkszám
1/4"	50	64	0,26	800 250
3/8"	50	64	0,24	800 251
1/2"	58	64	0,37	800 256
3/4"	65	64	0,53	800 254
1"	80	50	0,83	800 258
1.1/4"	92	50	1,36	800 425
1.1/2"	105	40	1,95	800 427
2"	125	40	3,35	800 424
2 1/2"	160	25	6,9	800 252
3"	185	25	10,1	800 253

További golyóscsapok ajánlatkérésre.

## FITTINGEK, KÖZCSAVAROK, SZŰKÍTŐK

Anyaga : AISI 316 L nemesacél

Menetek:

Külső menetek : BSPT menet

Belső menetek : BSPP menet

Max üzemi nyomás : 20 bar

## Csőívek, elágazók



### 90 fokos BB

belső-belső menettel

Menet	Cikkszám
1/8"	820 028
1/4"	820 012
3/8"	820 013
1/2"	820 010
3/4"	820 011
1"	820 014
1.1/4"	820 015
1.1/2"	820 009
2"	820 124
2.1/2"	820 126
3"	820 123
4"	820 125