

## Tubimar® / Lloyds Hűtővízszívó tömlő



Szabvány	: Lloyds Regiszter - 0474 R.I.N.A. SAE J 2006: 03 R2 ISO 13363:04 TYPE 2 CLASS B
Hőállóság	: -30°C / +85°C
Repesztési nyomás	: 2,5 bar
Belül	: NBR, fekete, sima, hűtővíz- és sósvíz álló
Kívül	: CR, fekete, hullámos, szövetnyomatos
Betétek	: szövetbetét és acélspirál

Belső ø mm	Tekereméret m	Hajlítási sugár mm	Cikkszám
40	20	80	3737 040000
45	20	90	3737 045000
51	20	100	3737 050000
60	20	120	3737 060000
76	20	150	3737 075000
90	20	180	3737 090000
102	20	200	3737 100000
127	20	250	3737 125000

## Radiacord® Hűtővíztömlő



Fagyálló folyadékoknak ellenáll.	
Üzemi nyomás	: 4 bar
Hőállóság	: -30°C / +100°C
Belül	: EPDM, fekete, sima
Kívül	: EPDM, fekete, szövetnyomatos
Betétek	: Szövetbetéttel

\* a DN 10-25-re más adatok vonatkoznak, úgy mint

Üzemi nyomás	: 6 bar
Kívül	: EPDM, fekete, sima

Felirat:  RADIACORD® PN 4 BAR MAX. 100° C

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	Tekereméret m	Cikkszám
10*	3	16	40	3100 010000
13*	3,5	20	40	3100 013000
15*	3,5	22	40	3100 015000
18*	3,5	25	40	3100 018000
20*	3,5	27	40	3100 020000
22*	3,5	29	40	3100 022000
25*	3,5	32	40	3100 025000
28	3,5	35	40	3100 028000
30	4	38	40	3100 030000
32	3,5	39	40	3100 032000
35	3,5	42	40	3100 035000
38	3,5	45	40	3100 038000
40	3,5	47	40	3100 040000
42	3,5	49	40	3100 042000
45	4	53	40	3100 045000
48	4	56	40	3100 048000
50	4,5	59	40	3100 050000
60	5	70	40	3100 060000
63	5	73	40	3100 063000
76	4	84	40	3100 075000
90	4	98	20	3100 090000
102	4	110	40	3100 100000
110	6	122	20	3100 110000