

Ariacord® / sárga



Préslégtömlő gumiból

Olajnyomokat tartalmazó levegőre, ipari vízre, nagy igénybevételre

Üzemi nyomás	: 20 bar
Repszési nyomás	: 60 bar
Hőállóság	: -20°C / +70°C
Belül	: SBR, fekete sima
Kívül	: SBR/EPDM, sárga, szövetlenyomatos, időjárásálló
Betétek	: szövetbetéttel

Felirat:  ARIACORD® AIR/WATER LUFT/WASSER
PN 20 PB 60 BAR

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	Tekerésméret m	Cikkszám
32	7	46	40	3225 032000
38	7	52	40	3225 038000
51	7,5	66	20/40	3225 050000
63	9,5	82	40	3225 063000
76	9,5	95	40	3225 075000

Ariaform® / DIN



Préslégtömlő

Olajnyomokat tartalmazó levegőre, ipari vízre, közepes igénybevételre

Szabvány	: DIN 20018
Üzemi nyomás	: 10 bar levegő / 16 bar víz
Repszési nyomás	: 54 bar
Hőállóság	: -30°C / +50°C
Felépítés	: fekete, sima, öregedés és időjárásálló
Betétek	: szövetbetéttel

Felirat:  ARIAFORM® PN 10/16 BAR DIN 20018
ÉV – PB 54 BAR

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	kg/m	Tekerésméret m	Cikkszám
6	3,5	13	0,140	40/100	3201 006000
8	3,5	15	0,175	40/100	3201 008000
9	3,5	16	0,205	40	3201 009000
10	4,5	19	0,290	40/100	3201 010000
13	5	23	0,400	40/50	3201 013000
15	6	27	0,480	40	3201 015000
19	6	31	0,590	20/40/50	3201 019031
25	7	39	0,900	40	3201 025000

Ariaform® / sárga



Préslégtömlő

Olajnyomokat tartalmazó levegőre, ipari vízre, nagy igénybevételre

Üzemi nyomás	: 20 bar
Repszési nyomás	: 60 bar
Hőállóság	: -20°C / +50°C
Belül	: fekete, sima
Kívül	: sárga, sima, öregedés és időjárásálló
Betétek	: szövetbetéttel

Felirat:  ARIAFORM® PN 20 – ÉV – PB 60 BAR

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	kg/m	Tekerésméret m	Cikkszám
13	5	23	0,400	40	3202 013023
19	6	31	0,590	20/40	3202 019031
25	7	39	0,900	40	3202 025039