

Saldaform® / piros Hegesztőtömlő acetilénhez



Belül : gumi, fekete, sima
 Kívül : piros, sima vagy bordás (ld. táblázat)
 Betétek : szövetbetétes
 Szabvány : ISO 3821 (korábban EN559)
 Üzemi nyomás : 20 bar
 Repesztési nyomás : 60 bar

Felirat: ISO 3821 - 2MPa (20 BAR) - MM - SALDAFORM® - ÉV

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	Tekercs méret m	Külső felület	Cikkszám
6	3,5	13	50	Bordás	3255 006000
8	3,5	15	50	Bordás	3255 008000
9	3,5	16	50	Bordás	3255 009000
6	3,5	13	40	Sima	3256 006000
9	3,5	16	40	Sima	3256 009000
13	4,5	22	50	Sima	3256 013000
15	5	25	50	Sima	3256 015000

Saldaform® / kék Hegesztőtömlő oxigénhez



Belül : gumi, fekete, sima
 Kívül : kék, sima vagy bordás (ld. táblázat)
 Betétek : szövetbetétes
 Szabvány : ISO 3821 (korábban EN559)
 Üzemi nyomás : 20 bar
 Repesztési nyomás : 60 bar

Felirat: ISO 3821 - 2MPa (20 BAR) - MM - SALDAFORM® - ÉV

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	Tekercs méret m	Külső felület	Cikkszám
6	3,5	13	50	Bordás	3250 006000
8	3,5	15	50	Bordás	3250 008000
9	3,5	16	50	Bordás	3250 009000
6	3,5	13	40	Sima	3251 006013
6	5	16	40	Sima	3251 006000
13	4,5	22	50	Sima	3251 013000
15	5	25	50	Sima	3251 015000

Cavocord Kábelvédő tömlő



Kábelek és tömlők kötegeléséhez.
 Vékony falú, belseje sima, nem tapad.

Hőállóság : -30°C / +80°C
 Belül : SBR, sima, szövetbetétes
 Kívül : SBR, fekete, sima, szövetlenyomatos

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	Tekercsméret m	Cikkszám
20	1,5	23	40	3290 020000
22	1,5	25	40	3290 022000
25	1,5	28	40	3290 025000
28	1,5	31	40	3290 028000
30	1,5	33	40	3290 030000
32	1,5	35	40	3290 032000
35	1,5	38	40	3290 035000
40	2	44	40	3290 040000
45	2	49	40	3290 045000
51	2	55	40	3290 050000