

Airflex®



Műanyag elszívótömlő

Levegőre, porra, füstökre, gázokra, vegyi gőzökre, de alkalmas pl. kábelvédő tömlőként is. Szikraképződés közelében nem ajánlott a használata, törésálló, flexibilis.

Hőállóság	: -15°C / +60°C
Felépítés	: műanyag, belül sima, ütésálló külső PVC spirállal, kívül hullámos
Hajlítási sugár	: 1 x belső ø

Felirat:  AIRFLEX® - Átmérő

Belső Ø mm	Külső Ø mm	Vákuum bar	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
20	25	0,6	0,140	30	4500 020000
25	31	0,55	0,200	50	4500 025000
32	38	0,45	0,240	50	4500 032000
38	45	0,45	0,320	50	4500 038000
40	47	0,45	0,360	50	4500 040000
45	52	0,4	0,410	50	4500 045000
51	58	0,4	0,480	50	4500 050000
60	68	0,4	0,600	50	4500 060000
63	72	0,4	0,660	50	4500 063000
70	79	0,4	0,760	50	4500 070000
76	85	0,4	0,780	50	4500 075000
80	90	0,4	0,900	50	4500 080000
90	101	0,4	1,080	50	4500 090000
102	112	0,4	1,160	50	4500 100000
110	121	0,35	1,400	30	4500 110000
120	130	0,35	1,450	30	4500 120000
127	138	0,35	1,500	20	4500 125000
140	152	0,35	1,800	30	4500 140000
152	164	0,3	1,900	20	4500 150000
160	172	0,25	2,100	20	4500 160000
180	193	0,25	2,350	20	4500 180000
203	219	0,2	2,900	20	4500 200000
254	270	0,2	3,700	10	4500 250000
305	324	0,1	4,800	10	4500 300000

Airflex® / PU / AS



Poliuretán elszívótömlő

Levegőre, porra, granulátumokra, faforgácsra, vegyi gőzökre, szigetelőgyapatra. Nagyon flexibilis és kopásálló. Hajlításkor a tömlő megtartja teljes átmérőjét, mivel a spirálok közötti fal kifelé gyűrődik. A spirál mellett futó rézsál lefordulásával levezethető a sztatikus feltöltődés.

Alkalmas por alakú élelmiszerekre.

Szabvány	: EU 10/2011 E kat.
Vákuum	: -0,3 bar
Hajlítási sugár	: 1 x belső ø
Hőállóság	: -25°C / +85°C
Felépítés	: poliuretán, átlátszó, belül teljesen sima, ütésálló külső PVC spirállal, kívül hullámos, a spirállal együtt futó rézszállal

Felirat:  AIRFLEX® / PU / AS - Átmérő

Belső ø mm	PU-fal vastagsága mm	Külső ø mm	Vákuum (bar)	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
32	0,5	38	0,3	0,280	20	4601 032000
38	0,7	45	0,3	0,350	20	4601 038000
40	0,7	47	0,3	0,360	20	4601 040000
45	0,7	53	0,3	0,400	30	4601 045000
51	0,7	59	0,3	0,450	20	4601 050000
60	0,7	68	0,3	0,550	20	4601 060000
76	0,7	85	0,3	0,760	20	4601 075000
102	0,8	112	0,3	1,120	20	4601 100000