

## Airflex® / PU



### Poliuretán elszívótömlő

Levegőre, porra, faforgácsra, vegyi gőzökre, szigetelőgyapotra. Nagyon flexibilis és kopásálló. Hajlításkor a tömlő megtartja teljes átmérőjét, mivel a spirálok közötti fal kifelé gyűrődik. Alkalmas por alakú élelmiszerekre.

Szabvány	: EU 10/2011 E kat.
Hőállóság	: -25°C / +85°C
Felépítés	: poliuretán, átlátszó, belül teljesen sima, ütésálló külső PVC spirállal, kívül hullámos
Hajlítási sugár	: 1 x belső ø

Felirat:  AIRFLEX / PU - Átmérő

Belső ø mm	PU-fal vastagsága mm	Külső ø mm	Vákuum (bar)	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
25	0,5	31	0,4	0,160	20	4600 025000
32	0,5	38	0,3	0,220	20	4600 032000
38	0,7	45	0,3	0,280	20	4600 038000
40	0,7	47	0,3	0,290	20	4600 040000
45	0,7	53	0,3	0,320	20	4600 045000
51	0,7	59	0,3	0,380	20	4600 050000
60	0,7	68	0,3	0,480	20	4600 060000
63	0,7	71	0,3	0,560	20	4600 063000
70	0,7	79	0,3	0,640	20	4600 070000
76	0,7	85	0,3	0,680	20	4600 075000
102	0,8	112	0,3	1,000	20	4600 100000
127	0,8	139	0,3	1,450	20	4600 125000
152	0,8	165	0,2	1,800	20	4600 150000
203	0,9	218	0,2	2,400	10	4600 200000
305	1,1	326	0,2	4,000	10	4600 300000

## Ventilazione® / Calor



### Ventilációs tömlő

Forró levegőre, füstre gázokra, gőzökre, vegyi gőzökre, motorok levegőellátásához.

Szilárd anyagok szállítására nem ajánlott.

Hőállóság	: -40°C / +120°C (rövid ideig + 150°C)
Felépítés	: szantoprén, fekete, beágyazott acéldrótspirállal
Hajlítási sugár	: 1 x belső ø

Belső ø mm	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
51	0,250	20	4512 050000
60	0,300	20	4512 060000
70	0,440	20	4512 070000
76	0,470	20	4512 075000
80	0,500	20	4512 080000
90	0,580	20	4512 090000
102	0,620	15	4512 100000
110	0,660	15	4512 110000
127	0,840	15	4512 125000
140	0,950	15	4512 140000
152	1,030	15	4512 150000
160	1,100	15	4512 160000
180	1,350	15	4512 180000
203	1,500	15	4512 200000