

Kaliventil 400

Hőálló elszívótömlő 400°C

Nagy hőállóságú flexibilis elszívótömlő, forró levegőre, gőzökre, gázokra, füstgázokra. Hosszában összenyomható, lángálló.

Átmérőválaszték : DN 900-ig!

Hőállóság: -20/ +400°C (rövid ideig +450°C)
 Fal: 0,45 mm vastag, nagy hőállóságú, nemesacél fémhálóbetétre rádolgozott ezüstsűrke, hőálló szövet
 Spirál: acél külső spirállal
 Tekercsméret: 3 és 6 m - más hosszakban is gyártható



Átmérő	Súly kg/m	Hajlítási sugár mm	Nyomás (bar)	Vákuum (bar)	Cikkszám
50	0,50	30	0,85	-0,35	430001
60	0,60	36	0,68	-0,29	430002
70	0,70	42	0,53	-0,21	430003
80	0,80	48	0,43	-0,15	430004
102	0,80	60	0,30	-0,11	430005
152	1,10	90	0,16	-0,05	430006
203	1,50	120	0,10	-0,03	430007
254	2,00	175	0,07	-0,02	430008
305	2,60	210	0,05	-0,01	430009

Kaliventil 650

Hőálló elszívótömlő 650°C

Nagy hőállóságú flexibilis elszívótömlő, forró levegőre, kipufogó gázokra, füstgázokra. Hosszában összenyomható, lángálló.

Átmérőválaszték : DN 900-ig!

Hőállóság: -20/+650°C (rövid ideig +750°C)
 Fal: 0,9 mm vastag, nagy hőállóságú, kétrétegű, nemesacél fémhálóbetétre rádolgozott ezüstsűrke, hőálló szövet
 Spirál: acél külső spirállal
 Tekercsméret: 3 és 6 m – más hosszakban is gyártható



Átmérő	Súly kg/m	Hajlítási sugár mm	Vákuum (bar)	Cikkszám
60	1,35	36	0,32	431001
70	1,50	42	0,27	431002
80	1,80	48	0,23	431003
102	1,80	60	0,17	431004
152	2,20	90	0,08	431005
203	3,00	120	0,04	431006