

Carbocord® / 10



Felirat:  **CARBOCORD® NBR DRUCK/DISCHARGE
PN 10 BAR**

Olaj- és benzinálló nyomótömítő

Ellenáll max. 40% aromatartalmú ásványolaj-termékeknek

Üzemi nyomás	: 10 bar
Repesztési nyomás	: 30 bar
Hőállóság	: -25°C / +80°C
Belül	: NBR, fekete, sima
Kívül	: NBR/CR, fekete, szövetlenyomatos
Betétek	: Szövetbetéttel és sztatikus rézszállal

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	Tekercsméret m	Cikkszám
32	6	44	40	3310 032000
38	7,5	53	40	3310 038000
50	7	64	40	3310 050000
63	8	79	40	3310 063000
75	9	93	40	3310 075000

Carbocord® / EN



Felirat:  **CARBOCORD® EN 12115:2011 NBR-1 SIZE
- WP 16 BAR - ΩT - TRBF 131/T2 - P5.5 -
QUARTER/YEAR**

Olaj- és benzinálló nyomótömítő

Ellenáll max. 50% aromatartalmú ásványolaj-termékeknek, tartálykocsi tömlőként kiválóan alkalmazható. Alkalmas biodizelre és E10-re.

Üzemi nyomás	: 16 bar
Repesztési nyomás	: 64 bar
Elektromos ellenállás	: < 10 ⁶ Ohm
Átmenőellenállás	: < 10 ⁹ Ohm
Hőállóság	: -20°C / +80°C
Belül	: NBR, fekete, sima
Kívül	: CR, fekete, szövetlenyomatos
Betétek	: sztatikus rézszállal és szövetbetéttel

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	Tekercsméret m	Cikkszám
32	6	44	40	3380 032000
38	6,5	51	40	3380 038000
50	8	66	40	3380 050000
75	8	91	40	3380 075000
100	8	116	40	3380 100000

Carboflat / 16



Felirat:  **CARBOFLAT OIL-PETROL BUNKERHOSE BP 48 BAR Ω**

Laposra feltekerhető olaj- és benzinálló nyomótömítő

Ellenáll max. 50% aromatartalmú ásványolaj-termékeknek.
Ellenáll E10-nek és biodizelnek.

Üzemi nyomás	: 16 bar
Repesztési nyomás	: 48 bar
Hőállóság	: -20°C / +80°C
Elektromos ellenállás	: < 10 ⁶ Ohm
Belül	: NBR, fekete, sima
Kívül	: NBR/Neopren, fekete, szövetnyomatos
Betétek	: két sztatikus rézszállal és szövetbetéttel

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	Tekercsméret m	Cikkszám
75	7,5	90	40	3360 075000
100	7,5	115	20/40	3360 100000
150	9,5	169	20/40	3360 150000
203	10,5	224	20	3360 200000