

Vékonyfalú teflontömlő



Speciális oldószerálló vegyszertömlő

Vékonyfalú PTFE (Polytetrafluoretilén)-tömlő nagy tisztaságú és/vagy agresszív közegek, élelmiszerek, kozmetikai termékek szállítására. Alkalmazható hőcserélőkben is elektromos kábelek szigetelőhüvelyeként.

Színe : natúr-fehér, kissé áttetsző.
Hőállóság : -70°C / +260°C

Más átmérőkben is szállítható külön rendelésre (max. 25 mm-ig) – lásd a honlapunkon, ill. egyes átmérők szállíthatóak fekete, antisztatikus kivitelben is, illetve saválló acél borítással.

Belső átmérő mm	Külső átmérő mm	Falvastagság mm	Üzemi nyomás Bar 20°C	Cikkszám
2	4	1	23	200177
3	5	1	18	200031
4	6	1	15	200178
6	8	1	11	200179
8	10	1	9	200180
10	12	1	8	200181
12	14	1	7	200184
14	16	1	6	200061

FLOW-CR



Rendkívül flexibilis, hullámos falú teflontömlő

Oldószerálló, hőálló, flexibilis vegyipari tömlő.

Hőállóság : -70/+260 °C

Kivitelek:

- natúr
- fekete, elektromosan vezetőképes
- vákuumspirállal vagy anélkül
- szövetborítással (Nemesacél, PP, PVDF)
- szövetborítás + sima külső gumibevonat (EPDM vagy szilikon)

Csatlakozók : gyárilag kell ellátni csatlakozókkal, vevői igény szerint.

A gyakori csatlakozókról a 95-102. oldalon talál információkat.

Méret (coll)	Belső átmérő mm	Hajlítási sugár mm Fémszövetes kivitel	Üzemi nyomás 20 C-on		
			Szövet nélkül	Nemesacél szövet borítással	PP vagy PVDF szövet borítással
1/4"	6	25	4	35	-
3/8"	10	25	4	35	-
1/2"	13	25	4	60	10
5/8"	16	35	3	55	10
3/4"	20	55	3	60	10
1"	25	85	3	40	10
1.1/4"	32	100	2,5	40	10
1.1/2"	37	120	2,5	35	10
1.3/4"	45	135	2	25	10
2"	50	165	2	25	10
2.1/2"	63	230	1,5	16	7
3"	74	260	1,3	14	6
4"	99	300	1	10	-
5"	132	450	1	6	-
6"	154	520	1	6	-