

## Ventilazione® / LDA



### Elszívótömlő

Gázokra, füstre, hegesztőfüstre, hosszában teljesen összecukható.

Levegősebesség : maximum 30 meter/sec.  
Hőállóság : -10°C / +80°C  
Felépítés : műanyaggal bevont poliészterszövet, szűrke, beágyazott acéldrótspirállal

Más átmérőkben is rendelhető.  
A 6 m-es tekercset nem daraboljuk tovább.

Belső ø mm	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
76	0,110	6	4535 076600
102	0,165	6	4535 102600
127	0,200	6	4535 127600
152	0,280	6	4535 150600
165	0,290	6	4535 160600
203	0,450	6	4535 200600

## Purflex / L



### Poliuretán elszívótömlő

Ipari poreszívókra, elszívóberendezésekre, rendkívül flexibilis, kopás-olaj- és benzinálló. Falvastagság a spirálok között 0,7 mm.

Hőállóság : -40°C / +90°C  
rövid ideig +125°C-ig  
Felépítés : Poliuretán, átlátszó, beágyazott acélspirállal, belül sima, kívül hullámos.  
Hajlítási sugár : 1 x belső ø

Más átmérők is rendelhetőek!

Felirat:  PURFLEX / L - Átmérő

Belső ø mm	Vákuum bar	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
25	0,20	0,140	20	4610 025000
32	0,20	0,160	20	4610 032000
38	0,20	0,170	20	4610 038000
40	0,20	0,180	20	4610 040000
51	0,20	0,220	20	4610 050000
60	0,17	0,255	20	4610 060000
70	0,17	0,370	20	4610 070000
76	0,17	0,400	20	4610 075000
80	0,16	0,420	20	4610 080000
90	0,16	0,470	20	4610 090000
102	0,13	0,530	15	4610 100000
110	0,12	0,580	15	4610 110000
120	0,10	0,615	15	4610 120000
127	0,10	0,760	15	4610 125000
130	0,09	0,800	15	4610 130000
140	0,09	0,850	15	4610 140000
152	0,08	0,900	15	4610 150000
160	0,07	0,945	15	4610 160000
180	0,05	1,212	10	4610 180000
203	0,04	1,405	15	4610 200000
254	0,04	1,900	10	4610 250000
305	0,03	2,275	10	4610 300000
350	0,03	2,850	10	4610 350000
405	0,02	3,250	10	4610 400000