

FLOW-CR Hullámos falú teflontömlő



Műszaki leírás:

Rendkívül flexibilis, hullámos falú teflontömlő

Oldószerálló, hőálló, flexibilis vegyipari tömlő.

Hőállóság: -70/+260 C

Kivitelek:

- natúr
- fekete, elektromosan vezetőképes
- vákuumspirállal vagy anélkül
- szövetborítással (Nemesacél, PP, PVDF)
- szövetborítás + sima külső gumibevonat (EPDM vagy szilikon)

CSATLAKOZÓK: gyárilag kerül rá, vevői igény szerint.

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváló termékért.

Belső ø (mm)	DN	Hajlítási sugár (mm)	Üzemi nyomás fémszövettel (bar)	Üzemi nyomás műanyag szövettel (bar)
6	1/4"	12	35	-
10	3/8"	24	35	-
13	1/2"	29	60	10
16	5/8"	35	55	10
20	3/4"	59	60	10
25	1"	71	40	10
32	1.1/4"	94	40	10
37	1.1/2"	118	35	10
45	1.3/4"	141	25	10
50	2"	147	25	10
63	2.1/2"	230	16	7
74	3"	260	14	6
99	4"	300	10	-
132	5"	450	6	-
154	6"	520	6	-



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

