

Carboflex/10 OHM Olaj- és benzinálló szívó-nyomó tartálykocsitömlő



Műszaki leírás:

Ellenáll max. 50% aromatartalmú ásványolaj-termékeknek. Nagyon jó minőségű, hajlékony, robosztus szívó-nyomó olajálló tömlő acélspirál erősítéssel. Alkalmos nehéz munkakörülményekre. Több féle ATEX zónában alkalmazható, mivel belseje vezetőképes, külseje antisztatikus. Alkalmos ipari olajok, fűtőolaj, biodízel és ásványolaj bázisú hidraulika olajok szállítására.

Kibővített átmérőválasztékban készletről szállítható!

Felirat: Carboflex®/Ohm/10 - NBR - Öl Saug/Druck - Oil suction/discharge - PN 10 bar - Ω/T

Üzemi nyomás: 10 bar

Repsztsési nyomás: 30 bar

Hőállóság: -25°C/+90°C

Belül: NBR, fekete, sima

Kívül: SBR/EPDM, fekete, szövetlenyomatos, kopás- és ózonálló

Betétek: acéldrót spirállal és textil betéttel

Vákuum: -0,9 bar

Elektromos ellenállás tömlőbelső: <math><10^6 \Omega</math>

Elektromos ellenállás belső és külső között: Antistatic <math><10^9 \Omega</math>

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
22	5,5	33	40	3350 022000
25	5,5	36	40	3350 025000
28	5,5	39	40	8330 028002
32	5,5	43	40	3350 032000
35	6	47	40	8330 035002
38	6,5	51	40	3350 038000
40	5	50	40	8330 040006
42	6,5	55	40	3350 042000
45	6,5	58	40	3350 045000
51	6,5	64	40	3350 050000
55	7	69	40	8330 055001
63	7,5	78	40	3350 063000
70	7	84	40	3350 070000
75	8	91	40	3350 075000
80	8	96	40	3350 080000

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
90	8	106	40	3350 090000
100	8	116	40	3350 100000
110	8	126	40	8330 110003
127	8,5	144	20	3350 125000
152	11	174	20	3350 150000