

CORRUFLEX/BUNA/AS Vízszívó, olajálló, ultraflexibilis tömlő, új fejlesztés



Műszaki leírás:

Kiváló minőségű alapanyagból új fejlesztésű PVC/NBR keverék, leföldelhető. Hidegben is extrém flexibilis. Ipari vízre, szennyvízre, olajos vízre, műtrágyára, közepes és nagy igénybevételre ajánljuk.

Hőállóság: -30°C / +65°C

Felépítés: fekete, kék spirállal

Belül: sima, fekete

Kívül: hullámos, kék spirállal

Vákuum: -0,9 bar

Anyaga: PVC/NBR keverék

Hajlítási sugár: 3 x belső Ø

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

CORRUFLEX/BUNA/AS A spirállal együtt futó rézszállal, mely által a tömlő leföldelhető

| Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Súly (kg/m) | Falvastagság (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| 51 | 60 | 2 | 0,96 | 4,5 | 50 | 4466 050000 |
| 76 | 87 | 2 | 1,6 | 5,5 | 50 | 4466 075000 |
| 102 | 116 | 2 | 2,7 | 7 | 50 | 4466 100000 |
| 127 | 142 | 2 | 3,27 | 7,5 | 20 | 4466 125000 |
| 152 | 168 | 2 | 4,6 | 8 | 20 | 4466 150000 |



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

