

ZEBRA Vezetőképes, natúr, hullámos teflontömlő



Műszaki leírás:

A fekete, anyagában vezetőképes csík lehetővé teszi, hogy tűzveszélyes környezetben is alkalmazzák. Egyesíti az áttetsző és a vezetőképes ptfé előnyeit.

Szállítható szereléshez, bilincseléshez kiegyenesített mandzsettákkal is.

Kivitel: Natúr-áttetsző, Fekete – antisztatikus, Natúr alapon fekete antisztatikus spirális csíkozással

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.

Névleges belső Ø	Falvastagság (mm)	Min. hajlítási sugár (mm)	Max. üzemi nyomás (bar)	Min. repesztési nyomás (bar)
3/8"	0,75	25	2	8
1/2"	0,89	50	2	8
5/8"	0,89	65	1,5	6
1"	0,76	25	2	8
1"	1,1	85	3	10
1.1/4"	1,15	100	2,5	9
1.1/2"	1,45	120	2,5	9
1.3/4"	1,45	135	2	8
2"	1,5	165	2	8
2.1/2"	1,6	230	1,5	6
3"	1	65	3	12
3"	1,6	260	1,3	5
4"	1,82	400	1	4,5