

Purflex /UL FOOD Könnyű poliuretán elszívó- és szállítótömlő, FDA



Műszaki leírás:

Alkalmazható olaj, levegő, porok és benzingőz, a gyógyszer és élelmiszeriparban egyaránt. Nagyon flexibilis, kopásálló, jól összenyomható, mikroba és hidrolízis-álló.

Elérhető 6, 10 és 15 m hosszú tekercsekben.

Szabványok: EG 1935/2004; EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600 és 178.2010

Más átmérővel is rendelhető.

Hőállóság: -40°C / +90°C

Felépítés: poliuretán, áttetsző, beágyazott acélspirállal, belül közel sima, kívül hullámos

Falvastagság: 0,4 mm

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Nyomás 20°C-on (bar) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|----------|
| 25 | -0,3 | 18 | 0,65 | 0,13 | 15 | 102625 |
| 30 | -0,3 | 21 | 0,6 | 0,17 | 15 | 102626 |
| 38 | -0,25 | 28 | 0,5 | 0,23 | 15 | 102624 |
| 40 | -0,25 | 28 | 0,5 | 0,23 | 15 | 102627 |
| 50 | -0,2 | 35 | 0,4 | 0,3 | 15 | 102628 |
| 60 | -0,16 | 42 | 0,4 | 0,34 | 15 | 102629 |
| 70 | -0,14 | 49 | 0,35 | 0,4 | 15 | 102630 |
| 75 | -0,1 | 53 | 0,3 | 0,43 | 15 | 102631 |
| 80 | -0,1 | 56 | 0,28 | 0,46 | 15 | 102632 |
| 100 | -0,9 | 70 | 0,2 | 0,51 | 15 | 102633 |
| 120 | -0,8 | 85 | 0,2 | 0,6 | 15 | 102634 |
| 125 | -0,8 | 88 | 0,2 | 0,65 | 15 | 102635 |
| 140 | -0,6 | 95 | 0,15 | 0,71 | 15 | 102636 |
| 150 | -0,6 | 105 | 0,1 | 0,78 | 15 | 102637 |



TRIASZ-TÖMLŐ KFT.

