

## VENTIFLON 250 AS oldószer- és hőálló elektromosan vezető PTFE elszívó spiráltömlő



### Műszaki leírás:

Elektromosan vezető, vegyszer- és oldószerálló flexibilis elszívótömlő, vegyi gőzökre, gázokra. Vékonyfalú, könnyű, flexibilis, rozsdamentes acél spirál erősítésű tömlő. Szilárd anyagok szállítására nem alkalmas.

Más átmérők is rendelhetőek, egészen DN 1000-ig. Rendelhető horganyzott acél spirállal is.

**Hőállóság:** -150°C / +250°C (rövid ideig 270°C)

**Belül:** fekete, teflon

**Kívül:** fekete, teflon, külső nemesacél spirállal

**Tekercsméret:** 3 és 6 m - más hosszokban is gyártható

**Átmenő ellenállás:** 106 Ohm

**Szabvány:** ATEX 2014/34/EU, TRGS 727

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.

Belső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Hajlítási sugár (mm)	Vákuum (bar)	Cikkszám
50	0,57	18	-0,27	433001
60	0,64	20	-0,22	433002
80	0,88	24	-0,14	433003
102	0,82	28	-0,085	433004
120	0,98	32	-0,065	433005
152	0,76	38	-0,035	433006
160	0,81	40	-0,03	433007
180	0,9	44	-0,025	433008
203	1	48	-0,02	433009

