

Ariaform/TPU Könnyű préslégtömlő - COPY



Technical specifications:

Pneumatikus szerszámokhoz, vízre, levegőre gyenge vegyszereknek, savaknak, lúgoknak, olajnak, benzinnek, zsíroknak ellenáll, erős, nagy igénybevételnél jól alkalmazható, könnyű, formatartó és nagyon jó kopásálló.

Jó kezelhetősége és strapabírása miatt kifejezetten ajánljuk műhelyekbe, nagy igénybevételre.

préslégtömlő - levegőtömlő - levegőtömlő - víztömlő - poliuretántömlő

Üzemi nyomás: 20 bar 20°C-on

Repesztési nyomás: 60 bar 20 °C-on

Hőállóság: -20 °C/+60°C

Belül: Poliuretán, narancssárga, sima

Kívül: Poliuretán/PVC, narancssárga, sima

Betétek: szövetbetétekkel

Gyártási hossz: 4"

DIN szabvány: 100 m

Szakítási nyúlás: 12 bar

Szakítószilárdság: 30 bar

Golyótömítés: 100003

Tengelytömítés: 4"

Vastagság: 100 m

Vizsgálati eljárás: 10 bar

Bevonatok: 30 bar

Csavarzatok: 100003

Dízel üzemanyagok: 2"

Egyedileg lehetséges: 3"

Elelmiszerminősítés: 4"

Engedélyszám: 20m alloy mounted with Storz coupling

Erősítés: 20m alloy mounted with Storz coupling

Fogantyú: 20m alloy mounted with Storz coupling

Forma: 102393

Golyó: 102394

Ház: 102395

Ház anyaga: 2"

Hidegálló: 20m alloy mounted with Storz coupling

Hűtőfolyadékok (glokol, glizantin, stb.): 102393

Kompatibilis: 3"

Különleges kivitel: 20m alloy mounted with Storz coupling

Lemez: 102394

Levegő: 4"

Magas oktánszámú üzemanyagok: 20m alloy mounted with Storz coupling

Minőség: 102395

Szabvány: elasticated, black, with two-piece polyester fabric reinforcement

Szakadási nyúlás: with polyurthane coating for a better weather and abrasion resistance

Storage lots, splitting of the rolls are possible. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
8	2	12	0,09	100	102577