

Carboflex/10 Oil and petrol resistant suction/discharge tanker truck hose



Technical specifications:

It's persistent against mineral oil products, up to max 40% aroma content.

It's in stock with rare diameters too:

With 19, 35, 55, 70, 80, 110 mm inside diameters!

Felirat: ® CARBOFLEX® NBR - ÖL SAUG/DRUCK - OIL SUCTION/DISCHARGE - PN 10 BAR - Ω

Üzemi nyomás: 10 bar

Repesztési nyomás: 30 bar

Hőállóság: -25°C/+90°C

Belül: NBR, fekete, sima

Kívül: SBR/EPDM, fekete, szövetlenyomatos, kopás- és ózonálló

Betétek: acéldrót spirállal és textil betéttel

Vákuum: -0,9 bar

Elektromos ellenállás tömlőbelső: <10⁶ Ω

Elektromos ellenállás belső és külső között: Antistatic <10⁹ Ω

Storage lots, splitting of the rolls are possible. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
22	5,5	33	40	3350 022000
25	5,5	36	40	3350 025000
28	5,5	39	40	8330 028002
32	5,5	43	40	3350 032000
35	6	47	40	8330 035002
38	6,5	51	40	3350 038000
40	5	50	40	8330 040006
42	6,5	55	40	3350 042000
45	6,5	58	40	3350 045000
51	6,5	64	40	3350 050000
55	7	69	40	8330 055001
63	7,5	78	40	3350 063000
70	7	84	40	3350 070000
75	8	91	40	3350 075000
80	8	96	40	3350 080000

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
90	8	106	40	3350 090000
100	8	116	40	3350 100000
110	8	126	40	8330 110003
127	8,5	144	20	3350 125000
152	11	174	20	3350 150000