

## Corrosiv ® / EN 12115 Chemical hose, acid-alkali hose



### Technical specifications:

It is suitable for strong acids and alkalis. It does not persistent against hydrocarbons. The hose can be steamed, for short time even with high temperature, up to 120°C.

**Felirat:** ® CORROSIV® CHEMHOSE / CHEMIESCHLAUCH PRODUCER EN 12115 EPDM D MM PN 16 BAR Q/T - TRBF 131/T2 P.5.5 QUARTER/YEAR

**Üzemi nyomás:** 16 bar

**Repszési nyomás:** 64 bar

**Hőállóság:** -35°C/+95°C ; rövid ideig tisztításnál +130 C

**Belül:** EPDM, fekete, sima

**Kívül:** EPDM, fekete, szövetnyomatos

**Betétek:** Szövetbetétel és két sztatikus rézzsállal

**Elektromos ellenállás:** < 10<sup>6</sup> Ohm

**Átmenő ellenállás:** < 10<sup>9</sup> Ohm

**Szabvány:** EN 12115:2011 és TRbF 131, 2. rész § 5.5

Storage lots, splitting of the rolls are possible. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

| Inside Ø (mm) | Wall thickness (mm) | Outside Ø (mm) | Roll size (m) | Article number |
|---------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| 19            | 6                   | 31             | 40            | 3815 019000    |
| 25            | 6                   | 37             | 40            | 3815 025000    |
| 32            | 6                   | 44             | 40            | 3815 032000    |
| 38            | 6,5                 | 51             | 40            | 3815 038000    |
| 50            | 8                   | 66             | 40            | 3815 050000    |