

Deltaflex Rubber suction hose, with spiral free cuffs



Technical specifications:

The hose is suitable for service water, fertilizer and slightly acidic, or alkaline medium.

Üzemi nyomás: max. 3 bar

Hőállóság: -30°C / +80°C

Belül: SBR, fekete, sima

Kívül: SBR, fekete, szövetnyomatos, hullámos

Betétek: szövetbetét és acélspirál

Vákuum: -0,9 bar

Hajlítás sugár: Inner diameter x 3,5

Certain diameters are available from stock. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

| Inside Ø (mm) | Wall thickness (mm) | Outside Ø (mm) | Manufactured length (m) | Article number |
|---------------|---------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 76 | 6 | 88 | 4 | 3600 075400 |
| 76 | 6 | 88 | 5 | 3600 075500 |
| 50 | 5 | 60 | 2 | 3600 050200 |
| 50 | 5 | 60 | 3 | 3600 050300 |
| 50 | 5 | 60 | 5 | 3600 050500 |
| 50 | 5 | 60 | 6 | 3600 050600 |
| 76 | 6 | 88 | 2 | 3600 075200 |
| 76 | 6 | 88 | 3 | 3600 075300 |
| 76 | 6 | 88 | 6 | 3600 075600 |
| 102 | 7 | 116 | 2 | 3600 100200 |
| 102 | 7 | 116 | 3 | 3600 100300 |
| 102 | 7 | 116 | 4 | 3600 100400 |
| 102 | 7 | 116 | 5 | 3600 100500 |
| 102 | 7 | 116 | 6 | 3600 100600 |
| 110 | 7 | 124 | 3 | 3600 110300 |
| 110 | 7 | 124 | 4 | 3600 110400 |
| 110 | 7 | 124 | 4,9 | 3600 110490 |
| 127 | 8 | 143 | 3 | 3600 125300 |
| 127 | 8 | 143 | 5 | 3600 125500 |
| 127 | 8 | 143 | 6 | 3600 125600 |
| 152 | 9 | 170 | 3 | 3600 150300 |

| Inside Ø (mm) | Wall thickness (mm) | Outside Ø (mm) | Manufactured length (m) | Article number |
|---------------|---------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 152 | 9 | 170 | 4 | 3600 150400 |
| 152 | 9 | 170 | 5 | 3600 150500 |
| 152 | 9 | 170 | 6 | 3600 150600 |
| 203 | 11 | 225 | 2 | 3600 200200 |
| 203 | 11 | 225 | 3 | 3600 200300 |
| 203 | 11 | 225 | 4 | 3600 200400 |
| 203 | 11 | 225 | 5 | 3600 200500 |
| 203 | 11 | 225 | 6 | 3600 200600 |