

## Metalvapor EN/ISO Steam hose with steel insertion



### Technical specifications:

The steam hose with steel insertion is suitable for hot water, saturated steam. It has a good resistance against acids and alkalis. After use, the water has to be let down from the hose.

The use of the overheated steam causes premature ageing.

Standard: MSZ EN ISO 6134:2005 Type 2 Class A

**Felirat:** ® METALVAPOR® - MANUFACTURER - EN/ISO 6134: 2005 - 2A-STEAM - SIZE- WP 18 BAR - BP 180 BAR - Ω - QUARTER / YEAR LOTNR

**Üzemi nyomás:** 18 bar (telített gőzre) 55 bar (forró vízre)

**Repesztési nyomás:** 180 bar 20°C-on

**Hőállóság:** -35°C / maximum +210 °C, vízre +120 C-ig

**Belül:** EPDM, fekete, sima, vezetőképés

**Kívül:** EPDM, fekete, szövetlenyomatos, vezetőképés, „pin-pricked”

**Betétek:** kettős, szövött acélszövetbetét

**Eletromos ellenállás:** < 10 6 Ω

**Szabvány:** EN/ISO 6134 Type 2/A

Storage lots, splitting of the rolls are possible. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám    |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| 13           | 6                 | 25           | 40               | 3411 013000 |
| 19           | 7                 | 33           | 15               | 3411 019015 |
| 19           | 7                 | 33           | 20               | 3411 019020 |
| 19           | 7                 | 33           | 40               | 3411 019000 |
| 25           | 7,5               | 40           | 20               | 3411 025020 |
| 25           | 7,5               | 40           | 40               | 3411 025000 |
| 32           | 8                 | 48           | 40               | 3411 032000 |
| 38           | 8                 | 54           | 40               | 3411 038000 |
| 51           | 9                 | 69           | 40               | 3411 050000 |