

Ventilazione/Calor Ventilation hose



Technical specifications:

It's suitable for hot air, smoke, steam and works as an air supplier for engines. It's a heat-resistant suction hose.

Hőállóság: -40°C/+120°C illetve 135 és 140 C-ig (kiviteltől függően)

Felépítés: TPE, fekete, beágyazott acéldrótspirállal

Hajlítási sugár: 1×belső Ø

Falvastagság a spirálok között: 0,3-0,4 mm

Storage lots, splitting of the rolls are possible. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

| Belső Ø (mm) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|-------------|------------------|----------|
| 25 | 0,25 | 15 | 102671 |
| 32 | 0,25 | 15 | 102670 |
| 40 | 0,25 | 15 | 102165 |
| 45 | 0,25 | 15 | 100811 |
| 50 | 0,22 | 20 | 100812 |
| 55 | 0,33 | 20 | 102672 |
| 60 | 0,25 | 20 | 100813 |
| 65 | 0,48 | 15 | 100814 |
| 70 | 0,34 | 20 | 100815 |
| 76 | 0,37 | 20 | 100816 |
| 80 | 0,39 | 20 | 100817 |
| 90 | 0,44 | 20 | 100818 |
| 102 | 0,49 | 15 | 100819 |
| 110 | 0,53 | 15 | 100820 |
| 120 | 0,93 | 15 | 100821 |
| 127 | 0,7 | 15 | 100822 |
| 130 | 0,95 | 15 | 102673 |
| 140 | 0,76 | 15 | 100823 |
| 152 | 0,83 | 15 | 100824 |
| 160 | 0,88 | 15 | 100825 |
| 180 | 1,23 | 15 | 100826 |
| 203 | 1,23 | 15 | 100827 |
| 225 | 1,3 | 15 | 102669 |

*rendelésre, minimális rendelési mennyiség szükséges, kérje ajánlatunkat.



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

