

PHARMAFLON



Oldószerálló gyógyszeripari tömlő

Élelmiszer- kozmetika- és gyógyszeripari vegyszertömlő

Üzemi nyomás	: 10 bar
Repszési nyomás	: 40 bar
Hőállóság	: -50/+170°C a szállított közegtől függően
Belül	: MFA (Perfluoralkoxy polimer), fehér, tűkórsima, hő-, ütés-, oxidáció és hajlításálló
Kívül	: EPDM gumi, fehér, szövetlenyomatos, sima, nem toxikus, kopás- ózon- időjárásálló, FDA minőség
Betétek	: Szövetbetétekkel, sztatikus töltést levezető rézszálakkal és acél spirállal
Szabványok	: US Pharmacopeia (ClassVI), Szabadalom E.P 1450092, EU 10/2011, FDA CFR21 – P170-199 i.1771550, ISO 10993

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Vákuum (bar)	Súly (kg/m)	Cikkszám
13	6	60	-0,9	0,55	230044
19	6	90	-0,9	0,72	230069
25	6	140	-0,9	0,89	230104
32	6,5	200	-0,9	1,20	230072
38	6,5	250	-0,9	1,47	230070
51	7,25	300	-0,9	2,08	230028
63,5	8	380	-0,9	3,00	230071
75	8	500	-0,9	3,48	230073
100	8	550	-0,9	4,90	230074

FEP FLUORPERFORM



FEP bélésű EN 12115-FDA vegyipari gumitömlő

Teflonhoz hasonló vegyszerállóságú, oldószerálló, vezetőképes, belül nagy tisztaságú, FDA minőségű, szövetbetét és acélspirál erősítésű szívó-nyomó gumitömlő (nevezik teflon bélésű gumitömlőnek is)

Üzemi nyomás	: 16 bar
Repszési nyomás	: 64 bar
Hőállóság	: EN12115:2011 szerint, illetve -30/+110°C a szállított közeg függvényében, illetve rövid ideig 130 C sterilizálásnál max. 30 percen át
Belül	: FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) bevonat, világos színű, sima, FDA minőség
Kívül	: Fekete, vezetőképes gumi, kopás- és időjárásálló, szövetlenyomatos
Betétek	: Szövetbetétek, acélspirál, rézszál a földeléshez
Tekercsméret (m)	: 20 m
Vákuum	: -0,9 bar
Elektromos ellenállás	: < 10 ⁶ Ω
Szabványok	: FDA CFR21 – P170-199 i.1771550

Belső átmérő (mm)	Külső átmérő (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly kg/m	Cikkszám
13	25	78	0,5	230045
19	31	125	0,75	230046
25	37	150	0,94	230047
32	44	175	1,1	230048
38	51	225	1,5	230049
51	65,5	275	2,4	230050
63,5	79,5	300	2,95	230051
76	92	350	3,6	230052