

## PTFE natúr tömlő



### Bevonat nélküli teflontömlő

Vékonyfalú PTFE (Polytetrafluoretilén)-tömlő nagy tisztaságú és/vagy agresszív közegek, élelmiszerek, kozmetikai termékek szállítására. Alkalmazható hőcserélőkben is elektromos kábelek szigetelőhüvelyként.

Hőállóság : -70°C / +260°C  
 Szabvány : 21 CFR 177.1550., 21 CFR 178.3297., megfelel a US Pharmacopeia VI.osztály előírásainak, BPSA/FDA, 3-A egészségügyi standard, Európai Migrációs Direktíva 1935/2004.

Belső átmérő mm	Falvastagság (mm)	Külső átmérő mm	Üzemi nyomás (bar) 20°C-on	Cikkszám
2	1	4	23	200177
3	1	5	18	200031
4	1	6	15	200178
6	1	8	11	200179
8	1	10	9	200180
10	1	12	8	200181
12	1	14	7	200184
14	1	16	6	200061

## PTFE fémszövetes



### Sima falú teflontömlő fémszövettel

Alkalmos festékek, olaj, levegő, víz alapú folyadékok és vízgőz nagynyomású áramoltására.

Hőállóság : -70°C / +260°C  
 Belül : Sima préselt PTFE/Teflon  
 Kívül : Nemesacél AISI 304 acél szövetborítás

DN	Belső Ø (mm)	Üzemi/repesztési nyomás (bar)	Súly (Kg/m)	Hajlítási sugár (mm)	Cikkszám
5	4,9	276/828	0,90	51	200006
6	6,7	224/672	0,92	76	200185
8	8,4	207/621	0,14	102	200187
10	10,3	183/552	0,14	133	200148
13	13,4	161/483	0,24	152	200004
16	16,6	114/345	0,29	178	200018
19	19,8	103/310	0,33	203	200019
25	25,6	80/241	0,46	305	200147

## PTFE hullámos



### Hidraulika csatlakozókkal szerelhető kivitel

Alkalmos festékek, olaj, levegő, víz alapú folyadékok és telítetlen gőzök nagynyomású áramoltására. Hullámos kialakítása miatt hajlékony.

Hőállóság : -70°C / +260°C  
 Belül : hullámos PTFE/Teflon  
 Kívül : nemesacél AISI 304 acél szövetborítás

DN	Belső Ø (coll)	Fal vastagság (mm)	Üzemi/Repesztési nyomás 20°C-on (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Súly kg/m	Cikkszám
10	3/8"	0,65	138 / 414	20	0,15	200110
13	1/2"	0,80	103 / 310	25	0,25	200010
16	5/8"	0,80	83 / 248	51	0,30	200020
19	3/4"	1,00	69 / 207	64	0,37	200030
25	1"	1,00	46 / 138	89	0,54	200040
32	1.1/4"	1,00	34 / 103	125	0,63	200457
38	1.1/2"	1,00	30 / 90	152	0,80	200450
50	2"	1,10	23 / 69	200	1,00	200165