

FLOW-CR

Hullámos falú teflontömlő

Rendkívül flexibilis, hullámos falú teflontömlő
Oldószerálló, hőálló, flexibilis vegyipari tömlő.

Csatlakozók : gyárilag kell ellátni csatlakozókkal,
vevői igény szerint.

Hőállóság : -70/+260°C

Kivitelek:

- natúr
- fekete, elektromosan vezetőképes
- vákuumspirállal vagy anélkül
- szövetborítással (Nemesacél, PP, PVDF)
- szövetborítás + sima külső gumibevonat (EPDM vagy szilikon)

A gyakori csatlakozókról a 104-109. oldalon talál információkat.



Belső Ø (mm)	DN (coll)	Hajlítási sugár (mm)	Üzemi nyomás 20 C°-on	
			fémzővettel (bar)	műanyag szövettel (bar)
6	1/4	12	35	-
10	3/8	24	35	-
13	1/2	29	60	10
16	5/8	35	55	10
20	3/4	59	60	10
25	1	71	40	10
32	1.1/4	94	40	10
37	1.1/2	118	35	10
45	1.3/4	141	25	10
50	2	147	25	10
63	2.1/2	230	16	7
74	3	260	14	6
99	4	300	10	-
132	5	450	6	-
154	6	520	6	-