

FLOW-SM

Belül sima, rendkívül flexibilis teflontömlő

Belül sima, kívül hullámos, és vákuumspirállal ellátott.

Jellemzők:

- vákuumálló
- rendkívül hajlékony
- törésálló
- jól tisztítható a sima belső felület miatt

Alkalmazható olyan speciális területeken, ahol követelmény a nagy flexibilitás, és a sima belső felület, mint az élelmiszer- gyógyszer- és kozmetika iparban.

Hőállóság: -70/+260°C

Kivitelek:

- natúr
- fekete, elektromosan vezetőképes
- szövetborítással (Nemesacél, PP, PVDF)
- szövetborítás + sima külső gumibevonat (EPDM vagy szilikon)

Csatlakozók : gyárilag kell ellátni csatlakozókkal, vevői igény szerint.

A gyakori csatlakozókról a 104-109. oldalon talál információkat.



DN	Belső Ø (mm)	DN (coll)	Hajlítási sugár (mm)	Üzemi nyomás 20°C-on (bar) Nemesacél szövet borítással
12	11,5	1/2	38	50
16	15,5	5/8	42	50
19	18,5	3/4	50	60
25	22,8	1	70	40
32	30,5	1.1/4	85	45
28	36,5	1.1/2	100	40
50	48,5	2	140	25



Flow-SM hajlékony tömlő