

Körmös réz gyorscsatlakozók

GEKA kompatibilis vízcsatlakozó

Üzemi nyomás	:	8 bar
Tömítés	:	NBR
Közeg	:	Víz
Körömtávolság	:	40 mm
Anyaga	:	Polírozott réz

Rendelhető rozsdamentes acél és ivóvíz minőségben is.

Körmös réz gyorscsatlakozó tömlővéggel



Tömlőátmérő (mm)	Cikkszám
10	5310 010040
13	5310 013040
15	5310 016040
19	5310 019040
25	5310 025040
32	5310 032040
38	5310 038040



Körmös réz gyorscsatlakozó tömlővéggel

Csavarral szorítható, támasztógyűrűs

Tömlőátmérő (mm)	Cikkszám
19	5316 019040
25	5316 025040



Körmös réz gyorscsatlakozó belső menettel

Belső menet	Cikkszám
G 3/8"	5311 010040
G 1/2"	5311 013040
G 3/4"	5311 019040
G 1"	5311 025040
G 1.1/4"	5311 032040
G 1.1/2"	5311 038040



Körmös réz gyorscsatlakozó külső menettel

Külső menet	Cikkszám
G 3/8"	5312 010040
G 1/2"	5312 013040
G 3/4"	5312 019040
G 1"	5312 025040
G 1.1/4"	5312 032040
G 1.1/2"	5312 038040