

Kamlok csatlakozók



Anyaga:
ALUMÍNIUM T6 hőkezelt
Kar: réz
Tömítés:
NBR (olajálló)

Szabvány: A-A 59326 25.09.98 (korábban MIL-C 27487)



Anyaga:
POLIPROPILÉN
Kar: nemesacél AISI304
Tömítés:
EPDM (sav- lúg- hőálló)



Anyaga:
NEMESACÉL AISI 316
Kar: AISI316
Tömítés:
NBR (olajálló)

méret	üzemi nyomás bar	üzemi nyomás bar	üzemi nyomás bar
1/2"	16	5	16
3/4"	16	5	16
1"	16	5	16
1.1/4"	16	5	16
1.1/2"	16	5	16
2"	16	5	16
2.1/2"	16	5	10
3"	8	3	10
4"	7	3	8
5"	5		7
6"	5		5
8"	5		

A nemesacél Kamlok csatlakozók rendelhetőek 1/2"-4" méretben EN ISO 14420-7 (korábban DIN2828) szerinti kivitelben is.

Anyá belső menettel

Típus: KAMLOK D



Névleges méret	Cikkszám ALUMÍNIUM	Cikkszám POLIPROPILÉN	Cikkszám NEMESACÉL**
1/2"	5515 013000	5505 013000*	5525 013000
3/4"	5515 019000	5505 019000	5525 019000
1"	5515 025000	5505 025000	5525 025000
1.1/4"	5515 032000	5505 032000	5525 032000
1.1/2"	5515 038000	5505 038000	5525 038000
2"	5515 050000	5505 050000	5525 050000
2.1/2"	5515 063000		5525 063000
3"	5515 075000	5505 075000	5525 075000
4"	5515 100000	5505 100000***	5525 100000
5"	5515 125000		5525 125000
6"	5515 150000		5525 150000
8"	5515 200000***		

*Menet 1/2"; fejrész 3/4"

** Kapható DIN szerinti, tömítő alátétes kivitelben is.

***4 fogókkal