

## Homokszóró csatlakozók



### Homokszóró csatlakozó belső menettel

Anyaga: temperöntvény, sárgára horganyzott  
 Tömítés: perbunan  
 Üzemi nyomás: 12 bar  
 Körömtávolság: 58 mm

Menet (BSP menet)	Cikkszám
G 1.1/4"	700 120
G 1.1/2"	700 424



### Homokszóró csatlakozó tömlőhöz

A csatlakozót kívülről, csavarokkal kell a tömlőre rögzíteni.

Anyaga: temperöntvény, sárgára horganyzott  
 Tömítés: perbunan  
 Üzemi nyomás: 12 bar  
 Körömtávolság: 58 mm

Homokszóró tömlő mérete (belső Ø x fal)	Cikkszám
25 x 7 mm	700 129
32 x 8 mm	700 125



### Tartalék alkatrészek homokszóró csatlakozókhoz

Név	Kiszereelés	Cikkszám
Gumi tömítés rövid	10 db / csomag	700 139
Rögzítőcsavarok	10 db / csomag	700 121
Rögzítő kapocs	50 db / csomag	700 133
Gumi tömítés hosszú	10 db / csomag	700 130



### Homokszóró fúvókatartó

Anyaga: Nylon, sárga

Tömlő belső átmérő x falvastagság	Menet	Cikkszám
25x7 mm	1.1/4" belső menet	700149
25x7 mm	50 mm nagymenet	700132
32x8 mm	1.1/4" belső menet	700146
32x8 mm	50 mm nagymenet	700131

Más méretek ajánlatkérésre.