

## Polyform

### Betét nélküli PVC víztmölő

Alkalmos ivóvízre, zsiradékot nem tartalmazó folyékony élelmiszerekre, kábelvédő tmölőnek, korlátozottan vegyszerálló.

Megfelel az aktuális uniós élelmiszeriparban használatos műanyagtermékekre vonatkozó előírásoknak: EU10/2011 A, B, C kategória.

DN 16 alatt NEM BONTJUK MEG

Hőállóság	: -15°C / +60°C
Felépítés	: PVC, víztiszta, átlátszó, sima
Betétek	: betét nélkül



Felirat:  POLYFORM - REG. 10/2011 - DIAMETER

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
3	1	5	0,016	100	4041 003005
4	1	6	0,020	100	4041 004006
4	1,5	7	0,033	100	4041 004007
5	1,5	8	0,039	100	4041 005008
6	1,5	9	0,045	100	4041 006009
6	2	10	0,064	100	4041 006010
7	1,5	10	0,051	100	4041 007010
8	2	12	0,080	50	4041 008012
9	2	13	0,090	50	4041 009013
10	2	14	0,096	50	4041 010014
12	2	16	0,112	50	4041 012016
13	2,5	18	0,155	50	4041 013018
14	2,5	19	0,165	50	4041 014019
15	2,5	20	0,175	50	4041 015020
16	3	22	0,230	50	4041 016022
18	3	24	0,250	50	4041 018024
19	4	27	0,370	50	4041 019027
20	3	26	0,280	50	4041 020026
22	3	28	0,300	50	4041 022028
25	3	31	0,340	50	4041 025031
30	3,5	37	0,470	50	4041 030037
32	4	40	0,580	50	4041 032040
38	5	48	0,860	50	4041 038048
50	5	60	1,100	50	4041 050060

## Tricotech®

### Csavarodásmentes műanyag víztmölő

Különleges, csavarodásgátló szövetbetétekkel. Jó minőségű, könnyű, tartós locsolótömölő.

Üzemi nyomás	: 10 bar 20°C-on
Repszési nyomás	: 25 bar
Hőállóság	: -10°C / +60°C
Belül	: PVC, fekete, sima
Kívül	: PVC, sárga, sima



Felirat: TRICOTECH® DIAMETER - cadmiumfree

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
12,5	17	0,150	25 / 50	4100 012000
15	20	0,185	50	4100 015000
19	25	0,270	25 / 50	4100 019000
25	32	0,410	50	4100 025000
32	42	0,760	50	4100 032000
40	50	0,900	50	4100 040000
50	62	1,300	25	4100 050000