

FEHÉR NBR 60°Sh.A

Élelmszerminőségű gumilemez
FDA-minőség, olaj- és zsírálló



| | |
|-------------------|-------------------------|
| Hőállóság | : -35°C / +100°C |
| Alapszín | : fehér/krémszínű |
| Fajsúly | : 1,4 g/cm ³ |
| Felület | : mindkét oldala sima |
| Keménység | : 60° Shore A +/-5 |
| Kivitel | : szövetbetét nélkül |
| Szakítási nyúlás | : 350% |
| Szakítószilárdság | : 8 Mpa |
| Minőség | : NBR |

| Vastagság mm | Szélesség mm | Hosszúság mm | Cikkszám |
|--------------|--------------|--------------|----------|
| 1 | 1400 | 20.000 | 400 181 |
| 2 | 1400 | 10.000 | 400 102 |
| 3 | 1400 | 10.000 | 400 113 |
| 4 | 1400 | 10.000 | 400 114 |
| 5 | 1400 | 10.000 | 400 115 |
| 6 | 1400 | 10.000 | 400 116 |
| 8 | 1400 | 5.000 | 400 182 |
| 10 | 1400 | 5.000 | 400 183 |

NITRILE

Olajálló gumilemez szövetbetéttel vagy anélkül



| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Hőállóság | : -20°C / +75°C |
| Szakítószilárdság | : 4 Mpa |
| Keménység | : 70° Shore A |
| Fajsúly | : 1,4 g/cm ³ |
| Kivitel | : szövetbetéttel vagy anélkül |
| Szín | : fekete |
| Minőség | : NBR/SBR |
| Felület | : mindkét oldala sima |

| Vastagság mm | Szélesség mm | Hosszúság mm | Cikkszám szövetbetétes | Cikkszám betét nélküli |
|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 1,5 | 1400 | 15.000 | 401201 | 450015 |
| 2 | 1400 | 10.000 | 401202 | 400202 |
| 3 | 1400 | 10.000 | 401203 | 400203 |
| 4 | 1400 | 10.000 | 401204 | 400204 |
| 5 | 1400 | 10.000 | 401205 | 400205 |
| 6 | 1400 | 10.000 | 401206 * | 400206 |
| 8 | 1400 | 5.000 | 451208 * | 450208 |
| 10 | 1400 | 5.000 | 451210 * | 450210 |
| 12 | 1400 | 5.000 | - | 450002 |
| 15 | 1400 | 5.000 | - | 450001 |
| 20 | 1400 | 5.000 | - | 450003 |

* két szövetbetéttel