

Agriflat



Laposra feltekerhető víztömítő gumiból

Laposra feltekerhető többcélú ipari víztömítő gumiból. Alkalmas még levegőre, olajra, benzinre, mérsékelten sav- és lúgálló, jó hő-öregedés- és ózonálló. Extrém teherbíró-képességgel rendelkezik a nagy szakítószilárdságú szövetbetétek miatt. Ózon- és öregedésálló. Könnyű, feltekerve kis helyen szállítható nagy átmérőben is. Levegőre történő használat esetén az ajánlott üzemi nyomás a repesztési nyomás 25%-a.

Szakítószilárdság adatnál figyelembe kell venni, hogy folyamatos használatnál a terhelés ne legyen nagyobb a megadott érték 1/3-ánál. A csatlakozók felszerelésénél kérje tanácsunkat! Éles tömlőcsonkok használata a belső fal sérüléséhez a tömlő károsodásához vezethet.

Repesztési nyomás : üzemi nyomás x 3

Hőállóság : 20°C / +80°C rövid ideig +100° C (vízre)

Felépítés : NBR/PVC keverék, mely az extrudálás során préselődött bele a textilszövetekbe. Kívül hosszanti bordákkal a jobb kopásállóság érdekében.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Nyomás 20°C-on (bar)	Repesztési nyomás (bar)	Szakító szilárdság (kg)	Kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
19,5	2	25	75	1000	0,16	20/100	3070 019000
25,5	2	25	75	1200	0,18	20/100	3070 025000
32	2	20	60	1600	0,23	100	3070 032000
38	2	16	50	1700	0,28	20/100	3070 038000
52	2,2	16	50	3900	0,37	20/100	3070 050000
65	2,2	16	50	4300	0,51	100	3070 063000
76	2,5	16	50	6500	0,68	20/100	3070 075000
90	2,8	16	50	8500	0,9	100	3070 090000
102	2,8	16	50	9500	1,00	20/100	3070 100000
110	3,3	15	45	10500	1,20	100	3070 110000
127	3	15	45	17000	1,40	20/100	3070 125000
152	3	14	42	17900	1,70	20/50	3070 150000
203	3,3	10	30	26900	2,40	50	3070 200000

Erősített kivitel:

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Nyomás 20°C-on (bar)	Repesztési nyomás (bar)	Szakító szilárdság (kg)	Kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
102	3,5	16	50	12400	1,35	200	999206
127	3,9	15	45	17000	1,70	200	999239
154	3,9	14	42	17900	1,95	200	999210

Eurolon®



Laposra feltekerhető középerős műanyag víztömítő

Öntözésre, vízvezetésre, kis- és közepes igénybevételre

Hőállóság : -10°C / +60°C

Belül : PVC, kék, sima

Kívül : PVC, kék, sima

Betétek : szövetbetét erősítéssel

Belső Ø (mm)	Nyomás 20°C-on bar	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
25	7	0,165	50	4010 025000
32	7	0,200	100	4010 032000
38	7	0,230	100	4010 038000
51	7	0,333	100	4010 050000
65	7	0,430	100	4010 063000
76	6	0,570	100	4010 075000
102	6	0,865	100	4010 100000
127	6	1,800	50	4010 125000
152	6	1,482	50	4010 150000
203	4	2,020	50	4010 200000