



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D1000 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 15 m 3/8" vagy 15 m 1/2" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	200 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1/2" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/2" belső menet
Tömlőhosszok:	15 m 3/8"
	15 m 1/2"
Súly:	14,5 kg
Befoglaló méret:	28 x 60 x 55 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.



DK 15 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS1000	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF1000	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D1100 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 20 m 3/8" vagy 20 m 1/2" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	200 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1/2" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/2" belső menet
Tömlőhosszok:	20 m 3/8"
	20 m 1/2"
Súly:	18 kg
Befoglaló méret:	28 x 60 x 55 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.



DK 20 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS1100	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF1100	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok