



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D 1200 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 12 m 3/4" vagy 8 m 1" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	100 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	3/4", 1" belső menet
Tömlőhosszok:	12 m 3/4" 8 m 1"
Súly:	15,5 kg
Befoglaló méret:	28 x 60 x 55 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.



DK 20 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS1200	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF1200	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D 1300 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 18 m 3/4" vagy 15 m 1" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	100 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	3/4" , 1" belső menet
Tömlőhosszok:	18 m 3/4" 15 m 1"
Súly:	25,5 kg
Befoglaló méret:	47 x 55 x 65 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.



DK 22 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS1300	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF1300	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok