



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D3501 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 20 m 3/4" vagy 13 m 1" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	80 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	3/4", 1" belső menet
Tömlőhosszok:	20 m 3/4" 13 m 1"
Súly:	29 kg
Befoglaló méret:	34 x 61 x 66 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.



DK 30 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS3501	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF3501	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D3502 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 25 m 3/4" vagy 15 m 1" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	80 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	3/4", 1" belső menet
Tömlőhosszok:	25 m 3/4" 15 m 1"
Súly:	30,5 kg
Befoglaló méret:	34 x 61 x 66 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.



DK 30 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS3502	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF3502	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok