



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D4000 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 40 m 3/8" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	200 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1/2" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/2" belső menet
Tömlőhosszok:	40 m 3/8"
	25 m 1/2"
Súly:	33 kg
Befoglaló méret:	47 x 55 x 65 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS4000	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF4000	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D4500 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 40 m 1/2" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	200 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1/2" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/2" belső menet
Tömlőhosszok:	40 m 1/2"
Súly:	36 kg
Befoglaló méret:	47 x 55 x 65 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.



DK 22 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS4500	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF4500	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok