



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

DS5000 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 30 m 3/4" vagy 25 m 1" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	80 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	3/4" vagy 1"belső menet
Tömlőhosszok:	30 m 3/4" 25 m 1"
Súly:	40 kg
Befoglaló méret:	55 x 57 x 63 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.



DK 50 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS5000	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF5000	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

DS6000 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 60 m 3/8" vagy 60 m 1/2" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	200 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/2" belső menet
Tömlőhosszok:	60 m 3/8" 60 m 1/2"
Súly:	50 kg
Befoglaló méret:	60 x 60 x 60 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS6000	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF6000	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok