



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D6001 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 40 m 3/4" vagy 30 m 1" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	80 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1" vagy 3/4" belső menet
Tömlőhosszok:	40 m 3/4" 30 m 1"
Súly:	51 kg
Befoglaló méret:	60 x 60 x 60 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS6001	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF6001	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



DZ10 Műanyagházas zárt tömlődob

Levegős tömlődob, pneumatika

tömlődob 10-15 m 1/4" - 3/8" tömlővel együtt

Pneumatika tömlődob, zárt, műanyag házzal levegős tömlőhöz, tömlővel, menetes csatlakozóval kompletten felszerelve. A tömlődob a falra szerelve jobbra-balra elfordítható.
Rendelhető rozsdamentes acél házzal is. Európai gyártmány!

Üzemi nyomás:	10 bar
Repszési nyomás:	30 bar
Hőállóság:	+40°C-ig
Felhasználás:	víz, levegő
Rugó és forgó csatlakozó anyaga:	szénacél és nikkelezett réz
Borítás, dobtest anyaga:	poliamid és polipropilén
Súly:	kb. 7,5 kg
Tartozék tömlő anyaga:	poliuretán
Befoglaló méretek:	36x23x39 cm

Tömlő hossza (m)	Tömlő belső Ø	Betáp csatlakozás	Tömlő végén kimeneti csatlakozás	Cikkszám
10	1/4" - DN 6	1/4" belső menet	1/4" külső menet	DZ1014
15	1/4" - DN 6	1/4" belső menet	1/4" - külső menet	DZ1514
10	3/8" - DN 10	3/8" belső menet	3/8" - külső menet	DZ1038