

Pyroflat/White



Felirat: LOGO - PYROFLAT

Laposra feltekerhető ipari tömlő gumi belsővel

Laposra feltekerhető, poliészter szövettel bevont, gumi belsejű víznyomó tömlő ipari, építőipari, mezőgazdasági felhasználásra, pl. szivattyúk nyomótömlőjeként. Az EPDM gumi belső jól ellenáll vegyszereknek, hidegnek, magasabb hőfoknak is.

Hőállóság	: -30/+80°C
Belül	: fekete, EPDM gumi, öregedés- és ózonálló
Kívül	: fehér, körszövésű poliészterszövet, UV- és ózonálló

Folyóméterben:

Méret	Tekercsméret	Üzemi nyomás	Repszési nyomás	Cikkszám
2"	100 m	16 bar	50 bar	102391
3"	100 m	16 bar	50 bar	102392
4"	100 m	10 bar	30 bar	100003

20 méteres hosszban szerelve öntvény STORZ csatlakozóval

Méret	Hossz	Cikkszám
2"	20m öntvény Storz csatlakozóval szerelve	102393
3"	20m öntvény Storz csatlakozóval szerelve	102394
4"	20m öntvény Storz csatlakozóval szerelve	102395

Fabricflat / EPDM



Laposra feltekerhető ipari tömlő gumis belsővel

Kívül	: fehér, körszövésű poliészterszövet, UV- és ózonálló
Belül	: fekete, EPDM gumi, öregedés- és ózonálló
Hőállóság	: -30/+80°C, rövid ideig +90°C

Belső Ø (mm)	Belső Ø (col)	Súly (kg/m)	Üzemi nyomás (bar)	Repszési nyomás (bar)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
25	1"	0,11	12	50	60	650 007
32	1 ¼"	0,13	12	50	60	650 008
38	1 ½"	0,18	12	50	60	650 009
52	2"	0,23	10	40	60	650 010
75	3"	0,38	10	40	60	650 011
102	4"	0,56	8	25	60	650 012
110	4"	0,57	8	25	60	650 013
125	5"	0,60	8	25	60	650 014
150	6"	0,82	8	25	60	650 015