

Pyroflat® / RED



Laposra feltekerhető víztömlő

Nagy szakítószilárdságú és teljesen laposra feltekerhető, gumi belsejű tömlő. A külső szövetet kopásálló réteggel impregnált, hogy jobban ellenálljon a mechanikai igénybevételnek.

Belül	:	gumi, fekete, kétszeres poliészterszövött erősítéssel
Kívül	:	poliuretánnal bevont a jobb időjárás- és kopásállóságért

Felirat: PYROFLAT® - LOGO

Belső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszési nyomás (bar)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
38	16	50	0,22	20/30/50/100	4022 038000
52	16	50	0,29	20/30/50/100	4022 050000
65	16	50	0,39	20/30/50/100	4022 063000
75	16	50	0,47	20/30/50/100	4022 075000
102	12	35	0,57	20/30/50/100	4022 100000

Heduflex®



Gumi szívó- nyomó tömlő

Üzemi vízre, műtrágyára, enyhe savas, lúgos közegekre, nagy igénybevételre.

Üzemi nyomás	:	10 bar (Ø 203 / 254 / 305 mm - 6 bar)
Repszési nyomás	:	30 bar (Ø 203 / 254 / 305 mm - 18 bar)
Vákuum	:	-0,9 bar
Hőállóság	:	-30°C / +80°C
Belül	:	SBR, fekete, sima
Kívül	:	SBR, fekete, szövetnyomatos, sima
Betétek	:	szövetbetét és acélspirál
Hajlítási sugár	:	5 x belső Ø

Felirat:  HEDUFLEX® S/D PN 10 BAR (203/254/305 MM PN 6 BAR)

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
19	5,5	30	40	3640 019000
25	5,0	35	40	3640 025000
32	5,5	43	40	3640 032000
38	6,0	50	40	3640 038000
40	6,0	52	40	3640 040000
51	6,5	64	40	3640 050000
60	6,5	73	40	3640 060000
63,5	7,0	77,5	40	3640 063000
70	7,0	84	40	3640 070000
76	7,0	90	20/40	3640 075000
80	7,0	94	40	3640 080000
90	7,0	104	40	3640 090000
102	7,0	116	10/20/40	3640 100000
110	8,0	126	20	3640 110000
127	8,5	144	20	3640 125000
152	9,0	170	20	3640 150000
203	10,5	224	5/6	3640 200000
254	10,5	275	5/6	3640 250000
305	10,5	326	3/5	3640 300000