



Golyócsap, teljes átfolyású, 9000-es típus

Mindkét oldalán belső menettel

Anyaga: Ház : nikkelezett réz
 Golyó : krómozott réz
 Golyótömítés : teflon
 Fogantyú : acél, piros, lakkozott
 Hőállóság : -20°C/+110°C
 (üzemi nyomástól függően)

| Belső menet | Átfolyás mm | Beépítési hossz | PN/bar | Cikkszám |
|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------|
| G 1/4" | 10 | 44,4 | 50 | 5240 006900 |
| G 3/8" | 10 | 44,4 | 50 | 5240 010900 |
| G 1/2" | 15 | 50,5 | 50 | 5240 013900 |
| G 3/4" | 20 | 57,5 | 40 | 5240 019900 |
| G 1" | 25 | 70 | 40 | 5240 025900 |
| G 1.1/4" | 32 | 80,5 | 30 | 5240 032900 |
| G 1.1/2" | 40 | 94 | 30 | 5240 038900 |
| G 2" | 50 | 112,5 | 25 | 5240 050900 |
| G 2.1/2" | 65 | 134,5 | 18 | 5240 063900 |
| G 3" | 80 | 157 | 16 | 5240 075900 |
| G 4" | 100 | 190 | 14 | 5240 100900 |



Mini golyócsap

Belső - belső / külső - belső menetes

Anyaga: Ház : nikkelezett réz
 Golyó : krómozott réz
 Golyótömítés : teflon
 Fogantyú : nylon, piros
 Hőállóság : 0°C / +90°C

Belső - belső menetes

| Belső menet | Átfolyás mm | Beépítési hossz mm | PN/bar | Cikkszám |
|-------------|-------------|--------------------|--------|-------------|
| G 1/4" | 8 | 40 | 15 | 5290 006770 |
| G 3/8" | 8 | 40 | 15 | 5290 010770 |
| G 1/2" | 10 | 46 | 15 | 5290 013770 |

Külső - belső menetes

| Külső/belső menet | Átfolyás mm | Beépítési hossz mm | PN/bar | Cikkszám |
|-------------------|-------------|--------------------|--------|-------------|
| G 1/4" | 8 | 39 | 15 | 5291 006126 |
| G 3/8" | 8 | 40 | 15 | 5291 010126 |
| G 1/2" | 10 | 48 | 15 | 5291 013126 |