

Egyéb tartozékok



Nemesacél golyóscsap Belső-belső menet

Két részből álló golyóscsap, teljes átfolyású

Hőállóság : -20°C / +180°C
A test : nemesacél 316
Golyó : nemesacél 316
97/23/CE N°0035: II. veszélyességi kategóriás

Belső menet coll	Beépítési hossz mm	Üzemi nyomás bar	Súly kg	Cikkszám
1/4"	50	63	0,27	800250
3/8"	60	63	0,26	800251
1/2"	75	63	0,32	800256
3/4"	80	63	0,42	800254
1"	90	50	0,67	800258
1.1/4"	110	50	1,12	800425
1.1/2"	120	40	1,73	800427
2"	140	40	2,48	800424
2.1/2"	185	25	5,28	800252
3"	205	25	8,38	800253

FITTINGEK, KÖZCSAVAROK, SZŰKÍTŐK

Anyaga : AISI 316 L nemesacél
Menetek:
Külső menetek : BSPT menet
Belső menetek : BSPP menet
Max üzemi nyomás : 20 bar

Csőívek, elágazók



90 fokos BB csőív

belső-belső menettel

Menet	Cikkszám
1/8"	820028
1/4"	820012
3/8"	820013
1/2"	820010
3/4"	820011
1"	820014
1.1/4"	820015
1.1/2"	820009
2"	820124
2.1/2"	820126
3"	820123
4"	820125