

Visszacsapó szelep



Európa visszacsapószelep

Alkalmos függőleges, vízszintes, vagy ferde beépítésre is, mindkét vége belső menetes. Folyadékokra alkalmazható, levegőre nem.

Anyaga:	Ház	: réz
	Tömítőtányér	: nemesacél
	Tömítés	: NBR
	Rugó	: nemesacél
	Hőállóság	: -20°C / +90°C

Belső menet	Beépítési hossz (mm)	Üzemi nyomás bar	Cikkszám
G 1/2"	57	25	5264 013000
G 3/4"	64	25	5264 019000
G 1"	75	25	5264 025000
G 1.1/4"	82	18	5264 032000
G 1.1/2"	93	18	5264 038000
G 2"	100	18	5264 050000



Szűrőkosár visszacsapószelephez

Nemesacél, nylon külső menettel. Visszacsapó szeleppel együtt lábszelepet alkotnak.

Külső menet	Cikkszám
G 1/2"	5266 013000
G 3/4"	5266 019000
G 1"	5266 025000
G 1.1/4"	5266 032000
G 1.1/2"	5266 038000
G 2"	5266 050000



Saválló acél visszacsapószelep

Alkalmos függőleges, vízszintes, vagy ferde beépítésre is, mindkét vége belső menetes. Rendelhető hegtoldatos és NPT menetes kivitelben valamint más átmérőkben is. Méretskála: 1/4"-4"

Hőállóság	: -20°C / +200°C
Tömítőtányér	: Nemesacél AISI 316
Tömítés	: PTFE
Tömítőtányér	: Nemesacél AISI 316

DN	Beépítési hossz (mm)	Belső menet	Cikkszám
13	63	G 1/2"	750623
20	71	G 3/4"	750621
25	81,5	G 1"	750624
32	91	G 1.1/4"	750626
40	97,5	G 1.1/2"	750627
50	117	G 2"	750628