

## Deltaflex®

### Gumi szívóöntő mindkét végén spirál nélküli mandzsettákkal

Üzemi vízre, műtrágyára, enyhe savas, lúgos közegekre

Üzemi nyomás	: max. 3 bar
Vákuum	: -0,9 bar
Hőállóság	: -30°C / +80°C
Belül	: SBR, fekete, sima
Kívül	: SBR, fekete, szövety nyomatos, hullámos
Betétek	: szövetybetét és acélspirál
Hajlítási sugár	: 3,5 x belső Ø



Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekerésméret (m)	Cikkszám
50	5	60	2/3/5/6	3600 050***
76	6	88	2/3/4/5/6	3600 075***
102	7	116	2/3/4/5/6	3600 100***
110	7	124	3/4/4.90	3600 110***
127	8	143	3/5/6	3600 125***
152	9	170	3/4/5/6	3600 150***
203	11	225	2/3/4/5/6	3600 200***

\*\*\* A cikkszám nem teljes, a gyártási hossz (cm-ben) határozza meg az utolsó három számjegyet.

## Inducord®

### Szövetybetétes gumi vízöntő ipari használatra

Üzemi vízre, műtrágyára, zagyra, szennyvízre, nagy igénybevételre, elsősorban ipari használatra, erős, robusztus gumiöntő.

Üzemi nyomás	: 10 bar
Repesztési nyomás	: 30 bar
Hőállóság	: -30°C / +70°C
Belül	: SBR gumi, fekete, sima
Kívül	: SBR gumi, fekete, sima, szövety nyomatos
Betétek	: textilszövety betétekkel



Felirat:  INDUCORD® WATER / WASSER PN 10 BAR

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekerésméret (m)	Cikkszám
22	4	30	40	3040 022000
25	5	35	40	3040 025000
28	5	38	40	3040 028000
32	5,5	43	40	3040 032000
35	5,5	46	40	3040 035000
38	6	50	40	3040 038000
40	6	52	40	3040 040000
42	6	54	40	3040 042000
45	6	57	40	3040 045000
48	6	60	40	3040 048000
51	6,5	64	40	3040 050000
60	6,5	73	40	3040 060000
63,5	7	77,5	40	3040 063000
70	7	84	40	3040 070000
76	7	90	40	3040 075000
80	7	94	40	3040 080000
90	7,5	105	40	3040 090000
102	7	117	40	3040 100000
110	8	126	20	3040 110000
127	8,5	144	20	3040 125000
152	9	170	20	3040 150000
203	10,5	224	20	3040 200000
254	10,5	275	10	3040 250000