



## Réz mosópisztoly Gumiborítású fém tisztítópisztoly

Réz mosópisztoly ipari, élelmiszeripari tisztításhoz, mosáshoz, szórófejként, vízadagolóhoz. Fokozatmentes vízmennyiség szabályozással. A külső gumiborítás anyaga EPDM. Alapszín a kék, és a nagy vízátfolyásúból a fekete, amelyek mindig vannak raktáron. A tömítés anyaga FDA minőségű EPDM.

Hőállóság	: +95°C
Üzemi nyomás	: 24 bar
Vízátfolyás	: 1 bar 10 liter/perc 24 bar 75 liter/perc
Bemeneti csatlakozás	: 1/2" belső menet
Rendelhető színek	: <b>sárga, piros, zöld, kék, fekete, fehér</b> (lásd a honlapon)

Szín	Kivitel	Cikkszám
Kék	Vasalattal, gumiborítású kezelőkarral	350025
Kék	Gumiborítású kezelőkarral	350021



## Nagy vízátfolyású réz mosópisztoly

Vízátfolyás	: 1 bar 12 liter/perc 24 bar 120 liter/perc
-------------	--

Rendelhető nemesacélból is.

Szín	Kivitel	Cikkszám
Fekete	Vasalattal és gumiborítású kezelőkarral	350465



## Mosópisztoly forró vízre Hőszigetelt fogantyúval

Nemesacél mosópisztoly ipari, élelmiszeripari tisztításhoz, mosáshoz, szórófejként, vízadagolóhoz. Fokozatmentes vízmennyiség szabályozással. A külső gumiborítás anyaga EPDM. A fogantyú teflon/levegős hőszigeteléssel van ellátva, amely magas vízhőmérsékletnél a kezelő személy számára nagyobb védelmet biztosít. Gőzre nem alkalmas. A tömítés anyaga FDA minőségű viton.

Hőállóság	: +95°C
Üzemi nyomás	: 24 bar
Vízátfolyás	: 1 bar 10 liter/perc 24 bar 75 liter/perc
Bemeneti csatlakozás	: 1/2" belső menet
A pisztoly anyaga	: 316 nemesacél
Rendelhető színek	: <b>piros</b>

Súly	Kivitel	Cikkszám
970 gramm	Vasalattal, gumiborítású kezelőkarral*	350090
1200 gramm	Hosszított (+40 cm), alsó fogantyús, szigetelt lándzsával	350458

\*Rendelhető nagy vízátfolyású kivitelben is.





## Nemesacél mosópisztoly Gumiborítású rozsdamentes acél tisztítópisztoly

Nemesacél mosópisztoly ipari, élelmiszeripari tisztításhoz, mosáshoz, szórófejként, vízadagoláshoz. Fokozatmentes vízmennyiség szabályozással. A külső gumiborítás anyaga EPDM. Alapszín a kék, ami mindig van raktáron. A tömítés anyaga FDA minőségű viton.

Hőállóság	: +95°C
Üzemi nyomás	: 24 bar
Vízátfolyás	: 1 bar 10 liter/perc 24 bar 75 liter/perc
Bemeneti csatlakozás	: 1/2" belső menet
Rendelhető színek	: <b>kék, fekete, fehér</b>

Szín	Kivitel	Cikkszám
Kék	Vasalattal, gumiborítású kezelőkarral	350089
Kék	Gumiborítású kezelőkarral	350121
Fehér	Vasalattal, gumiborítású kezelőkarral	350112
Fehér	Gumiborítású kezelőkarral	350103



## Autoklávozható nemesacél mosópisztoly, világoskék szilikon borítással

Szín	Kivitel	Cikkszám
Világoskék	+160°C-ig ellenáll az autoklávozásnak	350128



## Nagy vízátfolyású nemesacél mosópisztoly, fekete, EPDM gumi borítással

Szín	Kivitel	Cikkszám
Fekete	1 bar: 12 liter/perc 24 bar: 120 liter/perc	350111



## Atex zónában (1-es és 2-es) használható nemesacél mosópisztoly, fekete EPDM borítással

Szín	Kivitel	Cikkszám
Fekete	Vezetőképes EPDM gumi R<10 <sup>6</sup> Ohm	350262

