

Forróvíz-, hűtővíz- és gőztömlők

Tubimar® / Lloyds



Felirat:  ITALY SCAMO/SP® MARINE WET EXHAUST LLOYD'S REGISTER NR.96/00127(E4) RINA NR.DIP061008CS - 20/03/08 SAE J 2006:03 R2-ISO 13363:04 TYPE 2 CLASS B-(Ø QUARTER / YEAR)

Hűtővízszívó tömlő gumiból


Acélspirál és szövetbetét erősítésű, kívül hullámos, hőálló szívótömlő. Alkalmas hajók hőcserélőjén hűtővízre, valamint kipufogó gázra. Megfelel a SAE J 2006:03 R2 - ISO13363:04 TYPE2 CLASS B előírásainak. Belseje ellenáll tengervíznek és kipufogógáznak (a hőállóság figyelembevételével!)

Repszési nyomás	:	>2,5 bar
Hőállóság	:	-30°C/+85°C
Belül	:	fekete, sima, hűtővíz- és sósvíz álló
Kívül	:	fekete, hullámos, szövetnyomatos
Betétek	:	szövetbetét és acélspirál
Szabvány	:	Lloyds regiszter 0474 R.I.N.A.
Betétek	:	szövetbetét erősítéssel

Belső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Hajlítási sugár mm	Cikkszám
40	20	80	3737 040000
45	20	90	3737 045000
51	20	100	3737 050000
60	20	120	3737 060000
76	20	150	3737 075000
90	20	180	3737 090000
102	20	200	3737 100000
127	20	250	3737 125000

TEMPERFORM/20/RED



Felirat:  TEMPERFORM -20°C / +140°C WASSER/WATER

Piros hűtő tömlő fröccsöntő gépekhez hideg és forró vízre

Hőálló tömlő a műanyagipari fröccsöntőszerzők temperálófolyadékához. A hideg és a meleg ág könnyen megkülönböztethető a kék és a piros színek által.

Üzemi nyomás	:	20 bar (+20°C-on)
Repszési nyomás	:	60 bar (+20°C-on)
Hőállóság	:	-20°C / +140°C (nem használható gőzre)
Belül	:	EPDM, fekete, sima
Kívül	:	EPDM, piros, sima

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
9,5	4,25	18	0,25	40	3128 009000
12,7	4,65	22	0,36	40	3128 013000
19	5,5	30	0,61	40	3128 019000
25	6	37	0,80	40	3128 025000

TEMPERFORM/20/BLUE



Felirat:  TEMPERFORM -20°C / +140°C WASSER/WATER

Kék hűtő tömlő fröccsöntő gépekhez hideg és forró vízre

Hőálló tömlő a műanyagipari fröccsöntőszerzők temperálófolyadékához. A hideg és a meleg ág könnyen megkülönböztethető a kék és a piros színek által.

Üzemi nyomás	:	20 bar (+20°C-on)
Repszési nyomás	:	60 bar (+20°C-on)
Hőállóság	:	-20°C / +140°C (nem használható gőzre)
Belül	:	EPDM, fekete, sima
Kívül	:	EPDM, kék, sima

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
9,5	4,25	18	0,25	40	3128 009000
12,7	4,65	22	0,36	40	3128 013000
19	5,5	30	0,61	40	3128 019000
25	6	37	0,80	40	3128 025000