

Radiacord®

Hűtővíztömleő gumiból

Fagyálló folyadékoknak ellenáll. Jó időjárás-, hő-, és vegyszerálló.

Kívül : EPDM, fekete
 Belül : EPDM, fekete
 Betétek : szövetbetét erősítéssel



Felirat:  RADIACORD® PN BAR MAX. 100°C LOTNR**

Belső Ø (mm)	Fal vastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Hőállóság (°C)	Típus	Tekercsméret (m)	Cikkszám
10	3,5	17	6	-30/+100	Sima	40	3100 010000
13	3,5	20	6	-30/+100	Sima	40	3100 013000
15	3,5	22	6	-30/+100	Sima	40	3100 015000
18	3,5	25	6	-30/+100	Sima	40	3100 018000
20	3,5	27	6	-30/+100	Sima	40	3100 020000
22	3,5	29	6	-30/+100	Sima	40	3100 022000
25	3,5	32	6	-30/+100	Sima	40	3100 025000
28	3,5	35	4	-30/+110	Szövetlenyomatos	40	3100 028000
30	3,5	37	4	-30/+110	Szövetlenyomatos	40	3100 030000
32	3,5	39	4	-30/+110	Szövetlenyomatos	40	3100 032000
35	3,5	42	4	-30/+110	Szövetlenyomatos	40	3100 035000
38	3,5	45	4	-30/+110	Szövetlenyomatos	40	3100 038000
40	3,5	47	4	-30/+110	Szövetlenyomatos	40	3100 040000
42	3,5	49	4	-30/+110	Szövetlenyomatos	40	3100 042000
45	4	53	4	-30/+110	Szövetlenyomatos	40	3100 045000
48	4	56	4	-30/+110	Szövetlenyomatos	40	3100 048000
50	4,5	59	4	-30/+110	Szövetlenyomatos	40	3100 050000
60	5	70	4	-30/+110	Szövetlenyomatos	40	3100 060000
63	5	73	4	-30/+110	Szövetlenyomatos	40	3100 063000
76	4	84	4	-30/+110	Szövetlenyomatos	40	3100 075000
90	4	98	4	-30/+110	Szövetlenyomatos	20	3100 090000
102	4	110	4	-30/+110	Szövetlenyomatos	40	3100 100000
110	6	122	4	-30/+110	Szövetlenyomatos	20	3100 100000

Lavaform / Extra

Forróvíztömleő 30 bar

Hőálló víznyomótömleő mosógépekhez, mosogatógépekhez, háztartási berendezésekhez

Üzemi nyomás : 30 bar
 Repesztési nyomás: 90 bar 25°C-on
 Hőállóság : -20°C / +95°C
 Belül : fekete, sima, hőálló műanyag
 Kívül : szürke, sima, hőálló műanyag



Felirat:  NENNWEITE - MAX 95°C - PB 90 BAR BEI 25°C

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
10	3,5	17	0,215	40	4012 010000
13	3,5	20	0,250	40	4012 013000