

## Vaporcord®



Felirat:  **VAPORCORD® STEAMHOSE/DAMPFSCHLAUCH**  
PN 7 BAR – MAX. 164°C

### Szövetbetétes gőztömlő

Szövetbetétes gőztömlő, alkalmazható forró vízre, telített gőzre. Használat után a gőzt, vizet le kell engedni belőle. Túlhevített gőzre való alkalmazása a tömlő idő előtti öregedéséhez vezet.

Üzemi nyomás	: 7 bar telített gőzre 164°C-on , 20 bar forró vízre
Repesztési nyomás	: 70 bar 20°C-on
Hőállóság	: -40°C / +164°C telített gőz, +95°C forró víz
Belül	: EPDM, fekete, sima
Kívül	: EPDM, fekete, szövetlenyomatos
Betétek	: szövetbetétekkel

Lásd gőzdiagram a 32. oldalon!

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
10	5,5	21	40	3400 010000
13	5,5	24	40	3400 013000
19	7	33	40	3400 019000
25	7	39	40	3400 025000
32	7,5	47	40	3400 032000
38	9	56	40	3400 038000
51	9	69	40	3400 050000
63,5	10	83,5	40	3400 063000
76	11	98	40	3400 075000

## Inducord/TC



### 20 bar-os EPDM gumitömlő

EPDM nagynyomású forróvíz tömlő. Kiválóan alkalmas forgófejes fűvókával történő tisztításához. A különleges felépítésnek köszönhetően a tömlő NEM NYÚLIK nagy igénybevétel esetén sem. Öt méterenként sárga jelöléssel van ellátva.

Üzemi nyomás	: 20 bar
Repesztési nyomás	: 60 bar
Hőállóság	: -30°C / +95°C
Belül	: fekete, EPDM, sima
Kívül	: fekete, EPDM, szövetlenyomatos
Betétek	: szövetbetét, acél vezetőszál
Tekercsméret	: 60 m

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Kg/m	Cikkszám
38	8	54	1,55	3045 038000
51	8	67	2,00	3045 050000

## NUTRIX



Felirat:  **NUTRIX - DIAMETER**

### Univerzális műanyag élelmiszertömlő, kék

Speciális hőálló termoplasztból készült négyrétegű tömlő. Folyékony élelmiszeripari közegekre, alkoholokra 20%-ig. Baktériumképződés ellen max.120°C-on kigőzölhető, vagy forró vízzel és szokványos tisztítószerekkel kimosható. Használat után tisztítandó. Hajlékony, könnyű, alaktartó, nem törik, kiválóan alkalmazható tömlődobokra felcsévélve mosótömlőként is. Élelmiszeripari előírások, melyeknek a tömlő megfelel: EU 10/2011 A, B, C kategória.

Kiváló ár-érték arány!

Üzemi nyomás	: 20 bar
Repesztési nyomás	: 60 bar
Hőállóság	: -15°C/+95°C rövid ideig 120°C.
Belül	: fehér, sima TPE íz-és szagmentes
Kívül	: Kék, sima TPE, nem foltol.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
13	3,5	20	0,25	40	4104 013000
19	4	27	0,39	60	4104 019000

További aktuális átmérőválasztékért tekintse meg honlapunkat, vagy kérje munkatársunk segítségét.