

Szilikontömlő



Betét nélküli natúr szilikontömlő

Betét nélküli natúr szilikontömlő. UV- és ózonálló, sterilizálható, hőálló, áttetsző, sima falú.

Szállítható még sok más belső átmérővel és falvastagsággal, 0,2 - 150 mm belső átmérőig.

További lehetőségek: - más színben - hőstabilizált kivitelben 250 ill. 300°C-ig hőálló- többféle keménységben - széles méretskálában.

Hőállóság : -60°C / +180°C

Belső Ø (mm)	Falvastagság	Külső Ø (mm)	Cikkszám
2	1	4	189030
3	1,5	6	800108
4	1	6	189927
4	2	8	989042
5	1,5	8	800046
6	1,5	9	800110
6	2	10	800019
8	2	12	800111
8	1	10	800005
10	1	12	800112
10	2	14	800524
12	2	16	800563
15	3	21	801548
19	4,5	28	800508
20	3	26	800523
25	2	29	800519
32	2	36	800070
50	5	60	800026
60	5	70	800027
70	5	80	800028
80	5	90	800029
90	3	96	800030
100	4	108	800014
110	3	116	189953
120	5	130	800031
140	3	146	800032
150	4	158	800033

Silibar / Piros



Szilikontömlő szövetbetét erősítéssel

Más méretek ajánlatkérésre. Méretskála DN 3-50 mm.

Hőállóság : -40°C / +160°C a poliészter betétes kivitel (15 mm belső Ø-ig)
-40°C / +180°C az üvegszövet erősítésű kivitel (15 mm belső Ø felett)

Belül : áttetsző, sima, USP Class VI.

Kívül : piros, sima

Keménység : 70° Shore A

Minőség : belül FDA CFR § 177.2600 és BGVV

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Fal vastagság mm	Nyomás (bar)	Szöveterősítés anyaga	Hőállóság	Cikkszám
4	9	2,5	13	Poliészter	+160°C	189032
6	12	3	13	Poliészter	+160°C	189924
9,5	16	3,25	12	Poliészter	+160°C	189944
10	18	4	12	Poliészter	+160°C	189928
12,5	20,5	4	10	Poliészter	+160°C	189921
19	30	5,5	6	Üvegszál	+180°C	189922
25	37	6	5	Üvegszál	+180°C	189920